KARSH Антигравий антикоррозийный UBS

Технический паспорт



Описание

Антигравий Karsh UBS — профессиональный и эластичный, антикоррозионный материал на основе каучука, синтетической смолы, полимеров и пластификаторов для защиты кузова автомобиля от сколов и коррозии. Прочное защитное покрытие, предназначенное для обработки порогов, арок, днища и других уязвимых элементов кузова автомобиля. Высокая стойкость к истиранию и химическим воздействиям гарантирует долговечность и надежность покрытия. Возможно нанесение толстослойного покрытия в один слой, не склонен к потёкам. После высыхания может быть окрашен.

Площадь покрытия составляет 2,0 м²/л при нанесении слоя в 500 мкм (сухой плёнки).



Цвет

506300 - серый
506400 - черный



Подготовка

Удалить старое отслаивавшееся покрытие и ржавчину, при необходимости отшлифовать поверхность мокрым или сухим способом абразивом Р60-80, обезжирить и высушить. Тщательно очистите поверхность, удалив жир, масло, воск, ржавчину, влагу и другие загрязнения. Защитите прилегающие области от распыления. Накройте двигатель, выхлопные трубы, полуоси, карданный вал и тормозную систему. На них не должны попадать частицы из распылителя.



Смешивание

Перед использованием банку энергично встряхивайте в течение 2-3 мин.



Нанесение

Режим нанесения	давление (бар)	сопло (мм)	проходы распылителя
пистолет-распылитель для антигравия / UBS	4 – 6	5 – 10	2



Время испарения растворителя из лакокрасочной пленки

Примерно 5-8 минут между слоями



Время высыхания при температуре 20°C

Примерно 1-2 ч. при толщине 500 мкм

Примечание

Хранение:

Хранить в прохладном и хорошо вентилируемом месте при температуре от + 10 °C и до 80 % относительной влажности с герметично закрытой крышкой. Хранить в недоступном для детей месте. Только для профессионального применения. Утилизировать содержимое и тару в соответствии с предписаниями.

Срок годности 24 месяца со дня производства.

Меры предосторожности:

Всегда используйте средства индивидуальной защиты. Может быть смертельно опасным при проглатывании и вдыхании. Токсичен для водных организмов, вызывает долгосрочные последствия. Раздражает кожу. Может вызвать сонливость и головокружение. Беречь от тепла, искр и открытого огня. Использовать на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Избегать попадания в окружающую среду. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ срочно обратиться в токсикологический центр.

Рабочие условия:

От +10 °C, не более 80 % относительной влажности воздуха.
Необходимо обеспечить достаточное проветривание.